

MARVIN

SÉRIE

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

VLASTNOSTI

- Energetická třída A++ / A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
- 7 rychlostí ventilátoru

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Filtry – katechinový SAF-OPWC4 a s aktivním uhlím SAF-OPWA4
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dveřní on/off kontakt
- Vyhřívání šasi venkovní jednotky
- Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S, G2S-T
- Řídicí modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01
- Nástěnné ovladače SWC-02, SWC-04, XK19
- Centrální ovladače SCC-16, SCC-36
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- Možnost MODBUS řízení přes SWC-02 nebo SWC-04



- SIH + SOH-09BIM
- SIH + SOH-12BIM
- SIH + SOH-18BIM
- SIH + SOH-24BIM



DC INVERTER

PLASMA+TEC



TECHNICKÉ PARAMETRY

| MODELL | | SIH-09BIMx + SOH-09BIM | SIH-12BIMx + SOH-12BIM | SIH-18BIMx + SOH-18BIM | SIH-24BIMx + SOH-24BIM |
|--|---------------|--|------------------------|--|------------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | 2,7 / 3,0 | 3,5 / 3,8 | 5,3 / 5,35 | 7,1 / 7,3 |
| Frekvence / Napětí | Fáze / Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 |
| SEER / SCOP | - | 8,5/4,6 | 7,2 / 4,1 | 7,3 / 4,2 | 7,0 / 4,3 |
| Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.) | - | A+++ / (A++, A+++ , A) | A++ / (A+, A+++ , A) | A++ / (A+, A+++ , A) | A++ / (A+, A+++ , A) |
| Akustický tlak v 1 m | vnitřní | dB(A) 39 / 37 / 34 / 31 / 26 / 22 / 19 | | dB(A) 41 / 38 / 35 / 32 / 29 / 25 / 19 | |
| | venkovní | dB(A) 50 | | dB(A) 52 | |
| Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto | vnitřní | mm/kg 837x293x200 / 9,5 | | mm/kg 1013 x 307 x 221 / 13,5 | |
| | venkovní | mm/kg 732 x 555 x 330 / 25 | | mm/kg 802 x 555 x 350 / 34 | |
| Rozsah provozních teplot chlazení / topení | °C | -15-50 / -25-30 | | -15-50 / -25-30 | |

x – K dispozici v různých barvách SIH-xxBIMW – bílá, SIH-xxBIMB – černá, SIH-xxBIMS – stříbrná, SIH-xxBIMC – šampaňská